Spoon Chair Antonio Citterio con Toan Nguyen

La silla de oficina de ruedas ligera Spoon Chair nace de un procedimiento de producción totalmente a la vanguardia. La innovadora tecnología de moldeado por inyección de dos componentes con que se concibe la silla permite de hecho obtener un producto "en capas"; se moldean al mismo tiempo dos materiales termoplásticos diferentes, uno con una simple función estética (exterior) y el otro con un fuerte resistencia mecánica (interior) que hacen que la silla Spoon Chair disponga de elevadísimas características tecnológicas y una máxima flexibilidad, gracias a un grosor fácilmente personalizable que se adapta al peso de la persona que la usa. La manivela que regula el mecanismo, de fácil uso, está integrada en el tubo inferior de modo que está totalmente oculta dentro del tubo para no turbar la sinuosidad de la línea. Ideal para los contratos, también está disponible la versión ignífuga de Spoon Chair.

4819/6819

Opacos	estructura	cojine
02/naranja-naranja		
03/blanco-negro		
04/azul-azul		
07/gris-negro		
09/negro-negro		

Material
Polipropileno coloreado en el compuesto de moldeo

EN 1022:2005	nivel logrado resultado positivo
6.2.1	(nivel maximo) 5
6.2.2	(nivel maximo) 5
6.6	(nivel maximo) 5
6.7	(nivel maximo) 5
6.8	(nivel maximo) 5
6.10	(nivel maximo) 5
6.12	(nivel maximo) 5
6.13	(nivel maximo) 5
6.15	(nivel maximo) 5
6.16	(nivel maximo) 5
6.17	(nivel maximo) 5

****IT UNI 9175 Standard - test prueba de reaccion al fuego con resultado positivo Catas y CSI. Homologacion ministerial en curso**

UK Standard BS 5852 CRIB 5, BS 7176 y EN 1021

US - CALIFORNIA Standard TB 117

	longitud (brazos)	altura	prof.	altura asiento	altura brazo	peso unitario kg.
4819	60	83,5÷92,5	45÷54	70	68,5÷77,5	12,000
6819 prueba de reacciòn al fuego**	60	83,5÷92,5	45÷54	70	68,5÷77,5	12,000

embalaje	cantidad	peso kg.	volumen m^3
4819	1	16,800	0,450
6819	1	16,800	0,450