Mademoiselle Philippe Starck

Un innovativo progetto di poltroncina per il sapiente ed inedito accostamento di due qualità estetiche. La struttura è in policarbonato trasparente, stampata ad iniezione, sulla quale sono stati disposti 4 punti di aggancio che permettono un accoppiamento solido, ma allo stesso tempo elastico, con la seduta in poliuretano espanso. L'innovazione tecnologica di Mademoiselle consiste nell'aver usato per la seduta un materiale morbido che utilizzato con spessori inusuali, ha consentito di ottenere la massima confortevolezza e un grande valore estetico. Il design è lineare e molto armonioso, il comfort è straordinario. La poltroncina Mademoiselle è disponibile in diverse fantasie e tessuti. Alle già esistenti stampe scelte da Philippe Starck, la collezione si completa con un nuovo rivestimento dal sofisticato effetto coccodrillo che rende Mademoiselle eclettica ed alla moda. Una seconda elegante versione è realizzata con i tessuti Missoni scelti da Rosita Missoni: Vevey a fiori caleidoscopici multicolori nei toni rossi o bruciati e Cartagena a fiori-graffito in bianco e nero.

4892 / 6892 struttura nera
4893 / 6893 struttura trasparente
Tessuti Missoni

LL/cartagena B/N
QQ/vevey toni rossi
ZZ/vevey toni bruciati

4892 struttura nera
4893 struttura trasparente
Tessuti stampati Coccodrillo

CB/perla
CP/peltro
CM/testa di moro

4895 struttura trasparente
4896 struttura nera
Tessuti fantasia

FB/floreale blu
FR/floreale rosso
DV/damascato verde

4895 struttura trasparente
Tipo Cuoio

CN/cuoio nero

Materiale
Seduta: poliuretano ricoperto in tessuto.
> Floreale (100% cotone stampato in digitale).
> Damascato (cotone misto poliestere).
> Tipo Cuoio (Kvadrat® - Linea Lariat 440401 - 100% Vinile).
> Missoni (tipo Spina 3/1 - 100% cotone).
> Missoni ignifugo** (tipo Spina 3/1 100% poliestere Trevira CS™).
> Coccodrillo (42% poliuretano, 35% PET, 33% viscosa).

Struttura: policarbonato trasparente o colorato in massa

	livello raggiunto
6.2.1	(livello massimo) 5
6.2.2	(livello massimo) 5
6.7	(livello massimo) 5
6.12	(livello massimo) 5
6.13	(livello massimo) 5
6.15	(livello massimo) 5
6.16	(livello massimo) 5

****IT UNI 9175 Standard - test di reazione al fuoco con esito positivo Catas e CSI. In corso di omologazione ministeriale**

UK Standard BS5852 CRIB5, BS 7176 e EN 1021

US - CALIFORNIA Standard TB 117

	larghezza	altezza	profondità	altezza seduta	peso unitario kg.
4892	55	80	52,5	46	7,000
6892 versione resistente al fuoco**	55	80	52,5	46	7,000
4893	55	80	52,5	46	7,000
6893 versione resistente al fuoco**	55	80	52,5	46	7,000
4895	55	80	52,5	46	7,000
4896	55	80	52,5	46	7,000

imballo	quantità	peso kg.	volume m³
4892/6892	1	11,900	0,197
4893/6893	1	11,900	0,197
4895	1	11,900	0,197
4896	1	11,900	0,197